

Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.,
 Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”,
 Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването или разширяването на всички видове малки по мащаби

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

На обект: РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА-1934” село МЪРЧЕВО, община Бойчиновци.

№	Вид и спецификация на продукта	М-ка	Количество	Ед. цена	Стойност
1	2	3	4	5	6
Доставка и монтаж на озвучителна техника за читалищна зала и мобилна озвучителна система					
1	Мишпулт- Звуков смесител до 6 микрофонни + 4 стерео входа, 4 субгруппи, 1 цифров ефект процесора, бутони за включване/изключване на всеки канал, графичен еквайзер на стерео или мониторни изходи с индикатор за обратна връзка	бр.	1		
2	Озвучително тяло ниски честоти - Пасивен субвуфер акустичен тип:хорна, мощност до 2000 W (RMS), говорители 1x 18" с 4" шпула, чувствителност 106 dB/W/m, импеданс:8Ома, честотна лента: 35-350Hz	бр.	2		
3	Озвучително тяло широколентово - Двулентово озв. тяло , до 1600W AES, чувствителност 97 dB/W/m, говорители: 1x 15" с 4" шпула, 1x 1.75" с 3"шпула, пасивен филтър, насоченост:90x40, инерционна защита, честотна лента 40 - 20 000Hz, 4 Ома.	бр.	2		
4	Усилвател за озвучителни тела ниски и средни честоти - 2 канален усилвател, номинална мощност до 2x 2000 W@4 Ohm(RMS), трансформаторно захранване, стандартни защиты и защиты за ниско и високо мрежово напрежение.	бр.	1		
5	Усилвател за широколентови озвучителни тела и монитори - 2 канален усилвател , номинална мощност до 2x 2000W 4 Ohm (RMS), трансформаторно захранване, стандартни защиты и защиты за ниско и високо напрежение.	бр.	1		
6	Мишпулт за мобилна озвучителна система - Звуков смесител 12 микрофонни 2 стерео, 2 динамичен процесор на всички микрофонни входове, възможност за монтаж в 19" рак	бр.	1		

7	Ширококоленово озвучително тяло за мобилна озвучителна система - Двулентово озв. тяло, до 1600W AES, чувствителност 100 dB/W/m, говорители: 2x 15" с 4" шпула, 1x 2" с 3"шпула, пасивен филтър, насоченост:90x40, инерционна защита, честотна лента 40 - 20 000Hz, 4 Ома.ръкохватки за пренасяне комплект с брезентов калъф	бр.	2		
8	Усилвател за мобилна озвучителна система - 2 канален усилвател, номинална мощност до 2x 2000 W@4 Ohm, трансформаторно захранване, стандартни защиты и защиты за ниско и високо напрежение, low cut филтър.	бр.	1		
9	Двоен CD плеър с 2 допълнителни USB слота - работи с CD, CD-R в audio/MP3 формат, контрол на скоростта до +/- 100%	бр.	1		
10	Радио-микрофон - Професионален двоен CD плейер - двоен - Безжичен микрофон за ръка (вокален тип) UHF обхват, превключваеми радио честоти (позволяват работа на до 12 комплекта в една система), контрол на чувствителността на микрофонния капсул в предавателя.	бр.	4		
11	Стойка за микрофон - микрофонна стойка, телескопична, чупеща се комплект с държач за безжичен микрофон	бр.	4		
12	Мобилна компютърна система - Мобилен компютър със специализирана аудио система за запис и подаване на качествен аудио сигнал при външни прояви, комплект със звукова карта , 2 микр входа с 48V, USB 2.0, Core i7-4700MQ (2.4GHz), 8 GB, 1 TB, 15.6" Full HD, NVIDIA GeForce GT 745M 4GB, HD Webcam, BT 4.0, USB 3.0	бр.	1		
13	Пълен комплект от букси, кабели, конектори, окачвачи за функционирането на системата кабели конектори	бр.	1		
14	Стойка за професионални тонколони - Материал алуминий Регулируема височина 100-170см. Диаметър на горната ал. тръба:30-40мм, диаметър на ал. статив:35-45мм. Тегло до 4 кг. Товароносимост: мин.40кг.	бр.	6		
Доставка и монтаж на сценична осветителна техника за читалищна зала					
15	Тяло за сценичен прожектор Тяло за сценичен прожектор, за 1000W лампа, цокъл GX16D, стандартен дълъг корпус, цвят - черен, в комплект с рамка за филтър и насочващи капаци	бр.	6		
16	Лампа СПОТ Лампа 1000W 240V CP60, 1000W, 240V, Gx16D,	бр.	6		

17	Цветен филтър за прожектор Цветен филтър размер 240x240мм	бр.	6		
18	Театрален прожектор 1000W Театрален прожектор 1000W , цокъл Gx9.5, РС леща с диаметър 150м, регулиране на ъгъла от 10° до 40°, в комплект с рамка за филтър, мрежа и насочващи капаци	бр.	6		
19	Лампа за прожектор 1000W Лампа за прожектор 240V GX9,5, 1000W, 240V, цокъл Gx9.5, CP70, цветова температура 3200K	бр.	6		
20	Димер за управление на осветлението Димер за управление на осветлението, 6 канала x 16A (3.6kW), DMX и локално управление, задаване на подгрев, принудително охлаждане,	бр.	2		
				Всичко:	
				ДДС 20%:	
				ОБЩО:	